

Оголовок для свердловини

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Оголовок свердловинний призначений для установки на обсадну трубу для герметизації свердловини, кріплення насоса, напірних труб та комунікаційних кабелів. Оголовок укомплектований рим-болтами, що дозволяють у разі необхідності легко монтувати його за допомогою підйомної техніки і карабіна для кріплення насоса.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

- матеріал: гума підготовлена (твердість 40 - 45 од), поліуретан зі спецдобавками;
- метизи: високоміцна сталь, оцинковані;
- допустиме навантаження на виріб (підвішування вантажу) 220 кг.



Арт.	Найменування	Діаметр обсадної труби, мм	Діаметр напірної труби, мм	Шт. в упак.
0101011701	Оголовок для свердловин 125/32	125	32	1
0101011702	Оголовок для свердловин 140/32	140	32	1
0101011703	Оголовок для свердловин 160/32	160	32	1
0101011704	Оголовок для свердловин 125/40	125	40	1
0101011705	Оголовок для свердловин 160/50	160	50	1
0101011706	Оголовок для свердловин 125/25	125	25	1
0101011701	Оголовок для свердловин 125/32	125	32	1
0101011702	Оголовок для свердловин 140/32	140	32	1