

Оголовок для скважины

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Оголовок скважинный предназначен для установки на обсадную трубу для герметизации скважины, крепления насоса, напорных труб и коммуникационных кабелей. Оголовок укомплектован рым-болтами, позволяющие в случае необходимости легко монтировать его с помощью подъемной техники и карабина для крепления насоса.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- материал: резина подготовлена (твердость 40 - 45 ед), полиуретан со спецдобавками;
- метизы: высокопрочная сталь, оцинкованные;
- допустимая нагрузка на изделие (подвешивания груза) 220 кг.



Арт.	Наименование	Диаметр обсадной трубы, мм	Диаметр напорной трубы, мм	Шт. в упак.
0101011701	Оголовок для скважин 125/32	125	32	1
0101011702	Оголовок для скважин 140/32	140	32	1
0101011703	Оголовок для скважин 160/32	160	32	1
0101011704	Оголовок для скважин 125/40	125	40	1
0101011705	Оголовок для скважин 160/50	160	50	1
0101011706	Оголовок для скважин 125/25	125	25	1
0101011701	Оголовок для скважин 125/32	125	32	1
0101011702	Оголовок для скважин 140/32	140	32	1